

WÓZEK CZOŁOWY - CZTEROKOŁOWY

Napęd LPG/BENZYNA



G-SERIES

2.0-2.5Ton

LPG/BENZYNA



Specyfikacja masztów wózków G - SERIES 2.0 - 2.5 Ton / LPG/BENZYNA

Typ	Model	Wysokość podnoszenia (mm)	Udźwig (kg)		Wysokość całkowita(mm)			Wolny skok(mm)		Kąt pochylenia maszty
					2.0-2.5t			2.0-2.5t		F/R
			Wys. masztu w stanie złożonym	Wysokość podnoszenia		Wysokość podnoszenia				
2.0t	2.5t	Z kratą ochronną		Bez kraty ochronnej	Z kratą ochronną	Bez kraty ochronnej				
DUPLEX	M200	2000	2000	2500	1555	2960	2550	-	-	6/12
	M250	2500	2000	2500	1805	3460	3050	-	-	6/12
	M300	3000	2000	2500	2055	3960	3550	-	-	6/12
	M330	3300	2000	2500	2205	4260	3850	-	-	6/12
	M350	3500	2000	2500	2305	4460	4050	-	-	6/12
	M370	3700	2000	2500	2405	4660	4250	-	-	6/12
	M400	4000	2000	2500	2605	4960	4550	-	-	6/12
	M450	4500	1800/1900	2150/2400	2855	5460	5050	-	-	6/6
	M500	5000	1600/1700	1700/2200	3105	5960	5550	-	-	6/6
	M550	5500	1500/1600	1550/1950	3405	6460	6050	-	-	3/6
M600	6000	950/1500	1000/1800	3655	6960	6550	-	-	3/6	
DUPLEX z wolnym skokiem	Z200	2000	2000	2500	1555	3075	2660	510	930	6/12
	Z250	2500	2000	2500	1805	3575	3160	760	1180	6/12
	Z300	3000	2000	2500	2055	4075	3660	1010	1430	6/12
	Z330	3300	2000	2500	2205	4375	3960	1160	1580	6/12
	Z350	3500	2000	2500	2305	4575	4160	1260	1680	6/12
	Z370	3700	2000	2500	2405	4775	4360	1360	1780	6/12
	Z400	4000	2000	2500	2605	5075	4660	1560	1980	6/12
TRIPLEX z wolnym skokiem	S370	3700	2000	2500	1790	4770	4355	745	1160	6/12
	S400	4000	1900	2500	1890	5070	4655	845	1260	6/6
	S435	4350	1850/1900	2200/2400	2005	5420	5005	960	1375	6/6
	S450	4500	1750/1800	2150/2300	2055	5570	5155	1010	1425	6/6
	S480	4800	1700/1800	1950/2300	2155	5870	5455	1110	1525	6/6
	S500	5000	1550/1750	1750/2250	2225	6070	5655	1180	1595	6/6
	S550	5500	1400/1700	1500/2150	2440	6570	6155	1400	1815	3/6
	S600	6000	900/1600	1000/1800	2605	7070	6655	1570	1985	3/6

Dane techniczne wózków G - SERIES 2.0 - 2.5 Ton / LPG/BENZYNA

1	Model			FY20	FY25
2	Rodzaj Napędu			LPG/Benzyna	LPG/Benzyna
3	Udźwig		kg	2000	2500
4	Środek ciężkości ładunku		mm	500	500
5	Wysokość podnoszenia		mm	3000	3000
6	Wymiary wideł		dł./szer./gr.	1070x125x45	1070x125x50
7	Kąt pochylenia masztu		F/R	6°/12°	6°/12°
8	Odległość od środka osi do czoła wideł		mm	470	470
9	Prześwit pod masztem		mm	120	120
10	Wymiary całkowite	Długość wózka (bez wideł)	mm	2600	2600
11		Szerokość wózka	mm	1150	1150
12		Wysokość masztu w stanie złożonym	mm	2055	2055
13		Wysokość podnoszenia (z kratą ochronną)	mm	4050	4050
14		Wysokość dachu kabiny	mm	2070	2070
15	Promień skrętu		mm	2310	2310
16	Minimalna odległość pomiędzy środkami obrotu		mm	2380	2380
17	Prędkość	Jazda (bez ładunku)	km/h	19	19
18		Podnoszenie (z pełnym ładunkiem)	mm/s	530	530
19	Max. zdolność pokonywania wzniesień		%	20	20
20	Opony	Przód	mm	7.00-12-12 PR	7.00-12-12 PR
21		Tył	mm	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR
22	Rozstaw osi		mm	1600	1600
23	Ciężar wózka		kg	3560	3700
24	Silnik	Model		K25	
25		Producent		NISSAN	
26		Moc silnika	kw	37.4/2300	
27		Moment obrotowy	N-m	176.5/1600	
28		Ilość cylindrów		4	
29		Średnica x Skok	mm	89x100	
30		Pojemność skokowa	cc	2488	
31		Pojemność zbiornika	L	60	60
32	Przeniesienie napędu			Hydrokinetyczne	Hydrokinetyczne
33	Bateria		V/Ah	12/80	12/80

