

# WÓZEK CZOŁOWY - CZTEROKOŁOWY

## Napęd LPG



### G-SERIES

## 5.0-7.0Ton

### LPG



### Specyfikacja masztów wózków G - SERIES 5.0 - 7.0 Ton / LPG

| Typ                         | Model               | Wysokość podnoszenia | Udźwig (kg) |      |      | Wysokość całkowita(mm) |                      |      | Wolny skok(mm)       |      | Kąt pochylenia masztu |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------|------|------------------------|----------------------|------|----------------------|------|-----------------------|
|                             |                     |                      |             |      |      | 5.0-7.0t               |                      |      | 5.0-7.0t             |      |                       |
|                             |                     |                      | 5.0t        | 6.0t | 7.0t | Wysokość               | Wysokość podnoszenia |      | Wysokość podnoszenia |      | F/R                   |
| Z kratą ochronną            | Bez kraty ochronnej | Z kratą ochronną     |             |      |      |                        | Bez kraty ochronnej  |      |                      |      |                       |
| DUPLEX                      | M250                | 2500                 | 5000        | 6000 | 7000 | 2250                   | 3900                 | 3620 | -                    | -    | 6/12                  |
|                             | M300                | 3000                 | 5000        | 6000 | 7000 | 2500                   | 4400                 | 4120 | -                    | -    | 6/12                  |
|                             | M330                | 3300                 | 5000        | 6000 | 7000 | 2650                   | 4700                 | 4420 | -                    | -    | 6/12                  |
|                             | M350                | 3500                 | 5000        | 6000 | 7000 | 2750                   | 4900                 | 4620 | -                    | -    | 6/12                  |
|                             | M370                | 3700                 | 5000        | 6000 | 7000 | 2865                   | 5100                 | 4820 | -                    | -    | 6/12                  |
|                             | M400                | 4000                 | 5000        | 6000 | 7000 | 3050                   | 5400                 | 5120 | -                    | -    | 6/12                  |
|                             | M450                | 4500                 | 5000        | 6000 | 7000 | 3300                   | 5900                 | 5620 | -                    | -    | 6/6                   |
|                             | M500                | 5000                 | 5000        | 6000 | 7000 | 3550                   | 6400                 | 6120 | -                    | -    | 6/6                   |
|                             | M550                | 5500                 | 4750        | 5700 | 6600 | 3850                   | 6900                 | 6620 | -                    | -    | 3/6                   |
| M600                        | 6000                | 4400                 | 5400        | 6400 | 4100 | 7400                   | 7120                 | -    | -                    | 3/6  |                       |
| DUPLEX<br>z wolnym skokiem  | Z250                | 2500                 | 5000        | 6000 | 7000 | 2250                   | 3900                 | 3620 | 760                  | 1200 | 6/12                  |
|                             | Z300                | 3000                 | 5000        | 6000 | 7000 | 2500                   | 4400                 | 4120 | 1010                 | 1400 | 6/12                  |
|                             | Z330                | 3300                 | 5000        | 6000 | 7000 | 2650                   | 4700                 | 4420 | 1160                 | 1550 | 6/12                  |
|                             | Z350                | 3500                 | 5000        | 6000 | 7000 | 2750                   | 4900                 | 4640 | 1260                 | 1650 | 6/12                  |
|                             | Z370                | 3700                 | 5000        | 6000 | 7000 | 2850                   | 5100                 | 4820 | 1385                 | 1775 | 6/12                  |
|                             | Z400                | 4000                 | 5000        | 6000 | 7000 | 3050                   | 5400                 | 5120 | 1560                 | 1950 | 6/12                  |
| TRIPLEX<br>z wolnym skokiem | S370                | 3700                 | 4500        | 5500 | 6200 | 2435                   | 5025                 | 4675 | 1025                 | 1375 | 6/6                   |
|                             | S400                | 4000                 | 4500        | 5500 | 6200 | 2535                   | 5390                 | 5390 | 1125                 | 1475 | 6/6                   |
|                             | S435                | 4350                 | 4500        | 5500 | 6200 | 2650                   | 5740                 | 5740 | 1240                 | 1590 | 6/6                   |
|                             | S450                | 4500                 | 4500        | 5500 | 6200 | 2700                   | 5890                 | 5890 | 1290                 | 1640 | 6/6                   |
|                             | S480                | 4800                 | 4500        | 5500 | 6200 | 2805                   | 6200                 | 6200 | 1395                 | 1745 | 6/6                   |
|                             | S500                | 5000                 | 4500        | 5500 | 6200 | 2870                   | 6400                 | 6400 | 1460                 | 1810 | 6/6                   |
|                             | S550                | 5500                 | 4200        | 5300 | 6000 | 3040                   | 6820                 | 6820 | 1630                 | 1980 | 3/6                   |
|                             | S600                | 6000                 | 4000        | 5000 | 5500 | 3205                   | 7400                 | 7400 | 1795                 | 2145 | 3/6                   |

## Dane techniczne wózków G - SERIES 5.0 - 7.0 Ton / LPG

| 1  | Model                                        |                                         |               | FD50            | FD60            | FD70            |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2  | Rodzaj Napędu                                |                                         |               | LPG             | LPG             | LPG             |
| 3  | Udźwig                                       |                                         | kg            | 5000            | 6000            | 7000            |
| 4  | Środek ciężkości ładunku                     |                                         | mm            | 600             | 600             | 600             |
| 5  | Wysokość podnoszenia                         |                                         | mm            | 3000            | 3000            | 3000            |
| 6  | Wymiary wideł                                |                                         | dł./szer./gr. | 1220x150x60     | 1220x150x60     | 1220x150x70     |
| 7  | Kąt pochylenia masztu                        |                                         | F/R           | Deg             | 6°/12°          | 6°/12°          |
| 8  | Odległość od środka osi do czoła wideł       |                                         | mm            | 590             | 590             | 595             |
| 9  | Prześwit pod maszt                           |                                         | mm            | 200             | 200             | 200             |
| 10 | Wymiary całkowite                            | Długość wózka (bez wideł)               | mm            | 3450            | 3450            | 3450            |
| 11 |                                              | Szerokość wózka                         | mm            | 2010            | 2010            | 2010            |
| 12 |                                              | Wysokość masztu w stanie złożonym       | mm            | 2500            | 2500            | 2500            |
| 13 |                                              | Wysokość podnoszenia (z kratą ochronną) | mm            | 4380            | 4380            | 4380            |
| 14 |                                              | Wysokość dachu kabiny                   | mm            | 2470            | 2470            | 2470            |
| 15 | Promień skrętu                               |                                         | mm            | 3250            | 3250            | 3350            |
| 16 | Minimalna odległość pomiędzy środkami obrotu |                                         | mm            | 2960            | 2960            | 3040            |
| 17 | Predkość                                     | Jazda (bez ładunku)                     | km/h          | 30              | 30              | 30              |
| 18 |                                              | Podnoszenie (z pełnym ładunkiem)        | mm/s          | 500             | 500             | 460             |
| 19 | Max. zdolność pokonywania wzniesień          |                                         | %             | 20              | 20              | 20              |
| 20 | Opony                                        | Przód                                   | mm            | 8.25-15-14PR    | 8.25-15-14PR    | 8.25-15-14PR    |
| 21 |                                              | Tył                                     | mm            | 8.25-15-14PR    | 8.25-15-14PR    | 8.25-15-14PR    |
| 22 | Rozstaw osi                                  |                                         | mm            | 2250            | 2250            | 2250            |
| 23 | Ciężar wózka                                 |                                         | kg            | 8150            | 8750            | 9750            |
| 24 | Silnik                                       | Model                                   |               | GM4.3L          |                 |                 |
| 25 |                                              | Producent                               |               | GM              |                 |                 |
| 26 |                                              | Moc silnika                             | kw            | 56/2200         |                 |                 |
| 27 |                                              | Moment obrotowy                         | N-m           | 240/750         |                 |                 |
| 28 |                                              | Ilość cylindrów                         |               | 6               |                 |                 |
| 29 |                                              | Średnica x Skok                         | mm            | 101.6x88.39     |                 |                 |
| 30 |                                              | Pojemność skokowa                       | cc            | 4300            |                 |                 |
| 31 |                                              | Pojemność zbiornika                     | L             | 140             | 140             | 140             |
| 32 | Przeniesienie napędu                         |                                         |               | Hydrokinetyczne | Hydrokinetyczne | Hydrokinetyczne |
| 33 | Bateria                                      |                                         | V/Ah          | (12V/80AH) X2   | (12V/80AH) X2   | (12V/80AH) X2   |

